

Artigo: <b>BELIZE AVR RAMADO</b>		Código: <b>01.078</b>			
<b>Largura (m)</b> Ramado: +- 4cm	<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b> ± 5%:	<b>Rendimento (m/kg):</b>		<b>Nota Pilling:</b>	
<b>1,20</b>	<b>260,00</b>	<b>3,21</b>			
Norma NBR 10.589	NBR 10.591			Norma ASTM D3512/10	
Encolhimento (%) +-3	Vertical	<b>2,00</b>	Alongamento (%) +-5	Vertical	<b>39,18</b>
	Horizontal	<b>3,30</b>		Horizontal	<b>23,71</b>
Norma NBR 10.320		Norma NBR 12.960			
Composição (%):		<b>PA</b>	<b>EL</b>		
Norma 20A/05 AATCC		<b>86%</b>	<b>14%</b>		

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descansar enfraldado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

#### Corte:

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

#### Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

#### Características:

Belize é um tecido que possui um toque aveludado, tem uma ótima compressão se ajustando a pele com maciez e perfeição, sua aparência canelada em filetes finos e brilhantes dão um toque especial, torna-o diferenciado e permite uma utilização em vários segmentos, sua estrutura de poliamida com elastano beneficia o usuário com conforto e mobilidade se encaixa no fitness, praia e moda esportiva e casual.

#### Indicações e Cuidados

Indicado ao uso esportivo, moda casual e fitness.

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

Para evitar desbotamento e migração de cor, as peças de cores intensas devem ser lavadas separadamente, com sabão neutro, em temperatura máxima de 40°C, não serem deixadas de molho. Recomenda-se centrifugar imediatamente após a lavagem. Devem ainda ser secadas à sombra.

Não recomendamos utilizar Brancos e cores claras em compesês com Cores intensas na mesma peça, pois dependendo do processo de lavagem se não seguido rigorosamente as instruções acima, poderão ocorrer a migração de cor.

Observação: Cores Luminosas e Citricas tem como característica, a ter baixa solidez a luz e lavação, no caso de solicitação deste tipo de tonalidade, consultar area técnica para orientações.

Recomendação de utilização de agulhas e fios.					OBSERVAÇÃO:
Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque	
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex	
Pontos/cm	4	4	4	5	
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70	
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola	
Ponto	504-514	504-514	406	504	

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:



Temperatura máxima de lavagem 40°C

Não alvejar/  
Não branquear

Não secar em tambor

Não passar

Não limpar a seco