

Artigo: <b>PADUA UV AVR RAMADO</b>		Código: <b>01.104</b>	
<b>Largura (m)</b> Ramado: +/- 4cm	<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b> ± 5%:	<b>Rendimento (m/kg):</b>	<b>Nota Pilling:</b>
<b>1,60</b>	<b>305,00</b>	<b>2,05</b>	
Norma NBR 10.589	NBR 10.591		Norma ASTM D3512/10
Encolhimento (%) +3	Vertical	<b>-2%</b>	Alongamento (%) +5
	Horizontal	<b>-2%</b>	
			<b>20,41%</b>
Norma NBR 10.320		Norma NBR 12.960	Horizontal
			<b>13,27%</b>
<b>Composição (%):</b>			
	<b>PA</b>	<b>EL</b>	
Norma 20A/05 AATCC	<b>90%</b>	<b>10%</b>	

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Armazenagem / Enfesto:**

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfiar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descansar enfiado por 24 h.

Enfiar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

**Corte:**

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfiar de 2 cm.

**Costura:**

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

**Características:**

Padua é um tecido que possui um toque macio, produzido em máquina de mini jacquard possui um desenho em relevo o que transmite um ilusão de 3D, tem uma ótima compressão se ajustando a pele com maciez e perfeição, permite uma utilização em vários segmentos, sua estrutura de poliamida com elastano beneficia o usuário com conforto e mobilidade se encaixa no fitness, praia e moda esportiva e casual.

**Indicações e Cuidados**

Indicado ao uso esportivo, moda casual e fitness.

**Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;**

Para evitar desbotamento e migração de cor, as peças de cores intensas devem ser lavadas separadamente, com sabão neutro, em temperatura máxima de 40°C, não serem deixadas de molho. Recomenda-se centrifugar imediatamente após a lavagem. Devem ainda ser secadas à sombra.

Não recomendamos utilizar Brancos e cores claras em peças com Cores intensas na mesma peça, pois dependendo do processo de lavagem se não seguido rigorosamente as instruções acima, poderão ocorrer a migração de cor.

Observação: Cores Luminosas e Citricas tem como característica, a ter baixa solidez a luz e lavação, no caso de solicitação deste tipo de tonalidade, consultar área técnica para orientações.

Recomendação de utilização de agulhas e fios.					OBSERVAÇÃO:
Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque	
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex	
Pontos/cm	4	4	4	5	
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70	
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola	
Ponto	504-514	504-514	406	504	

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:



**Temperatura máxima de lavagem 40°C**

**Não alvejar/  
Não branquear**

**Não secar em tambor**

**Não passar**

**Não limpar a seco**